

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-04891

T50R



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhte Schlagfestigkeit
Produktfamilie	T-Serie aus PA66HIR(S)
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0013 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	500 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt

