


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-93209

**MBT20S**



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit Kugerverschluss
<b>Produktfamilie</b>	MBT-Serie, Edelstahl SS316L (V4A)
<b>Material</b>	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
<b>Farbe</b>	Metall (ML)
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-80 °C bis +538 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	nicht brennbar
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	152,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	0,3 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0061 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	521,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	900 N
<b>UL File Nummer</b>	E547605
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
<b>Zulassungen/Normen</b>	CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2022

