


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-95339

MBT33XH



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss
Produktfamilie	MBT-Serie, Edelstahl SS316L (V4A)
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
Farbe	Metall (ML)
Anwendungsbereich	Hochtemperaturanwendungen
Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar
Breite (W)	12,3 mm
Bündel Ø max.	254,0 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	0,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0265 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	838,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	2700 N
UL File Nummer	E547605
UV-beständig	Ja
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Zulassungen/Normen	CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092, UL 62275

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

