


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-24601

T250L



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	12,4 mm
Bündel Ø max.	254,0 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	2,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0155 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	9,5 mm
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	880,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1115 N
UL File Nummer	E64139
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

HF ✓ RoHS ✓

