

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12430

T120L



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	225 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0115 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,8 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	760,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series, IEC 62275:2006

