

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-03459

T30L



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS natur
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00075 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	198 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthalte kraft	135 N
UL File Nummer	E64963
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092 series

