

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
117-05360

T50IDH

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für parallele Führung
<b>Produktfamilie</b>	DH-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	76,2 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,4 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0019 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	305,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>UL File Nummer</b>	E64139
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B



