

WISI MK 96 AL 252

Koaxialkabel halogenfrei 120 dB, Ø 6,8 mm, Länge 250 m, PE-LSZH weiß, in KOAXBox-Abrollkarton



Kurzbeschreibung

Das MK 96 AL 252 ist ein halogenfreies 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation mit besonderen Sicherheitsanforderungen an den Brandschutz und die Rauchentwicklung. Die hochwertigen Materialien und 3-fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von > 120 dB, stellen eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Das MK 96 AL ist freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland (gemäß KDG 1 TS 153) und ideal für die Installation in rückkanalfähigen multimedialen Hausverteilnetzen.. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Dca, s1, d2, a1 entspricht das MK 96 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PE-Außenmantel mit LSZH-Zusammensetzung (Low smoke zero halogen) ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.

Auf einen Blick:

- Übertrifft Klasse A+ (EN 50117-2-4), Schirmungsmaß > 120 dB
- Halogenfreier PE-Außenmantel (LSZH)
- 3-fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie zur einfachen Steckermontage
- Erfüllt Brandklasse Dca, s1, d2, a1 (EN 50575)
- Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt
- RoHS konform
- Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum
- Einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 15, DV 15N, DV 55, DV 85)
- Steckerkompatibel mit Cabelcon F-56-CX3 4.9
- Freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 18. November 2020, 10:54 vorm.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Installation	Hausinstallation
Schirmungsmaß	Klasse A+, nach EN 50117-2-4
Farbe	weiß
Länge	250 m
Brandklasse	Dca, s1, d2, a1, nach BauPVO (EN 50575)

Aufbau

Schirmungsaufbau	3-fach
Innenleiter	Ø 1,02 mm (Cu)
Isolation	Ø 4,7 mm (Zell-PE, physik. geschäumt)
Außenleiter 1. Folie	Ø 4,85 mm (Al-Folie geklebt)
Außenleiter 2. Geflecht	63 % (optische Bedeckung, Cu verzinkt)
Außenleiter 3. Folie	Aluminium
Außenmantel	Ø 6,8 mm (PE-LSZH, weiß)

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Verkürzungsfaktor	0,84
Gleichstromwiderstand Innenleiter	21,2 Ω/km
Gleichstromwiderstand Außenleiter	11,7 Ω/km
Strombelastbarkeit	8 A
Dämpfung 5 MHz	1,3 dB (100 m)
Dämpfung 50 MHz	4,1 dB (100 m)
Dämpfung 100 MHz	5,9 dB (100 m)
Dämpfung 400 MHz	12,0 dB (100 m)
Dämpfung 860 MHz	17,9 dB (100 m)
Dämpfung 1000 MHz	19,4 dB (100 m)
Dämpfung 1400 MHz	23,2 dB (100 m)
Dämpfung 2000 MHz	28,2 dB (100 m)
Dämpfung 2400 MHz	31,4 dB (100 m)
Dämpfung 3000 MHz	35,6 dB (100 m)
Rückflussdämpfung 5...470 MHz	> 30 dB
Rückflussdämpfung 470...1000 MHz	> 28 dB
Rückflussdämpfung 1000...2000 MHz	> 23 dB
Rückflussdämpfung 2000...3000 MHz	> 20 dB
Kopplungswiderstand 5...30 MHz	≤ 1,4 mΩ/m
Schirmungsmaß 30...1000 MHz	≥ 120 dB
Schirmungsmaß 1000...2000 MHz	≥ 115 dB
Schirmungsmaß 2000...3000 MHz	≥ 110 dB

Mechanische Daten

Maximal zulässige Zugkraft	120 N
Biegeradius einfach/mehrfach	35/75 mm
Zulässige Betriebstemperatur	-15...+65 °C
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50 °C
Kupfergewicht	ca. 16 kg/km

Technische Daten

Gesamtgewicht	ca. 46 kg/km
---------------	--------------

Verkaufseinheit	250 m (KOAXBox-Karton)
-----------------	------------------------

Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	370 x 370 x 255 mm
-------------------------------------	--------------------

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	34,64 dm ³
------------------------------------	-----------------------

Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.05 kg
-------------------------------	---------

Versandseinheit	250 m
-----------------	-------

Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	365 x 260 x 365 mm
-------------------------------------	--------------------

Verpackungsvolumen Versandseinheit	34,64 dm ³
------------------------------------	-----------------------

Bruttogewicht Versandseinheit	kg
-------------------------------	----

EAN	4010056753214
-----	---------------

Artikelnummer	75321
---------------	-------

Zolltarifnummer	85442000
-----------------	----------