

## KNX - KNX Gen6 Deluxe Präsenzmelder PD11-KNX-FLAT-DX



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 93392

### Produktinformationen

- Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- HKL-Modus (1=Komfort, 2=Standby, 3= Economy, 4 Frost/Hitzeschutz)
- Freiprogrammierbare 5-Tasten-Fernbedienung (Zubehör)
- Anwesenheitssimulation
- Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten für die Lichtmessung
- Ausgabe des gemessenen Lichtwertes auf den Bus
- IR-fernbedienbar mittels optionaler IR-Fernbedienung
- PIN-Code
- Manuelle Beeinflussung über externe KNX-Taster möglich

- Überwachen der Funktion (Heartbeat, zyklisches Senden)
- Zwangsabschaltung
- Intelligente Zentral-Aus-Funktion
- Abschaltvorwarnung
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Anpassung der Dimmkurve
- Ermittlung des Reflexionsfaktors, z.B. auf der Arbeitsoberfläche, mit optionalem BLE-IR-Adapter
- Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen (von 1 h bis 100 h wählbar)
- Softstart
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121
- **Einsatzbeispiele:**  
kleine Büros, Konferenzräume, Parkplätze, Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Großraumbüros

---

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	über KNX-BUS
<b>Abmessungen:</b>	Ø 52 x 48 mm
<b>Stromaufnahme:</b>	12 mA
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	63 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP54 / Klasse III
<b>Temperaturmeßbereich:</b>	-5 °C bis +45 °C
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Anzahl Lichtfühler:</b>	1
<b>Anzahl PIR Sensoren:</b>	1
<b>KNX TP 256:</b>	Ja
<b>Orientierungslicht:</b>	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
<b>Nachtlicht:</b>	5 – 100 %



Helligkeitssollwert: 5 - 2000 Lux

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD11-KNX-FLAT-DX-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	93392

## Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz glänzend, ähnlich RAL9011	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß matt, ähnlich RAL9010	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92994
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Aufputzdose PD11	weiß	92121



Bemaßung 93392

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen



Schaltbild

---

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH