

## Unterputzsteckdose - Gehäusegröße 90x90





| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 1412                |
| EAN                      | 4024941222334       |
| Produktgruppe            | Unterputz-Steckdose |
| Stromstärke              | 32A                 |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                  |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung         |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                 |
| Kennfarbe                   | rot                                  |
| Gerätefarbe                 | weiß ähnlich RAL 9016                |
| Anschlusstechnik            | mit Schraubklemme                    |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                             |
| Kabeleinführung             | sonstige                             |
| Geräte-Höhe                 | 115mm                                |
| Geräte-Breite               | 105mm                                |
| Geräte-Tiefe                | 99mm                                 |
| Gehäusegrösse               | 90x90 mm                             |
| Gehäusematerial             | ABS + Polycarbonat                   |
| Kontakte                    | die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose),<br>Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit<br>Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,373 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941222334    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 99 mm         |
| Breite         | 105 mm        |
| Höhe           | 115 mm        |
| Gewicht        | 0,374 kg      |
| Volumen        | 1.195,425 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 6 ST          |
| EAN            | 4024941222631 |
| Länge          | 370 mm        |
| Breite         | 218 mm        |
| Höhe           | 125 mm        |
| Gewicht        | 2,411 kg      |
| Volumen        | 9.329,4 ccm   |



| Ampere Poles               | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>5 | Schutzk.<br>Domestic |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| a                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| c                          | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0                 |
| d                          | 115,0   | 115,0   | 115,0   | 115,0   | 115,0                |
| e                          | 64,0    | 64,0    | 64,0    | 64,0    | 64,0                 |
| f                          | 35,0    | 35,0    | 35,0    | 35,0    | 35,0                 |
| Cond. mm <sup>2</sup> min. | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 1,0                  |
| Cond. mm <sup>2</sup> max. | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 10      | 2,5                  |

4MB464

