

fiche - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4438
EAN	4024941044387
Groupe de produits	fiche basse tension
Intensité	32A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	10h
Fréquence	courant continu (CC)
Indice de protection	IP44

Description de l'article

Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	capot gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	141mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	57mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques


Poids unitaire	0.128 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941044387
Longueur	57 mm

Données logistiques

Largeur	62 mm
Hauteur	141 mm
Poids	0,129 kg
Volume	498,294 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819480
Longueur	248 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	123 mm
Poids	1,377 kg
Volume	3960 ccm



16 MB 43



∅f

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	55,0	55,0	55,0	55,0
e	50,0	50,0	50,0	50,0
f ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10

