

## Feinsicherung 6,3x32 mm

Artikel-Nr.: 62950

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Aufbau: Keramikrohr, mi...



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ausführung:            | Keramiksicherung |
| Größe:                 | 6,3x32 mm        |
| Spannungsart:          | AC               |
| Bemessungsstrom:       | 0.1 A            |
| Bemessungsspannung:    | 500 V            |
| Auslösecharakteristik: | träge (T)        |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 08:51:00



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de