

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910001




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| SCHUKO®             | 2   |
| Absicherung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Vorsicherung max.   | 25 A  |
| InA                 | 25 A  |
| RDF                 | 1   |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>             |
| Schutzart           | IP 44   |
| Gehäusematerial     | Kunststoff  |
| Gewicht             | 1740 g  |
| Höhe                | 130 mm  |
| Breite              | 225 mm  |
| Prüfzeichen         | EAC   |

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 531

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 175 mm |
|                    | IP 67     | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 204 mm |
|                    | IP 67     | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 209 mm |
|                    | IP 67     | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 221 mm |
|                    | IP 67     | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44     | 248 mm |
|                    | IP 67     | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 25 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.