



Artikelnummer	8999721835
GTIN	4044538022307

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	1 - 4 VA
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlussart primär	Eurostecker
Kabelquerschnitt primär	0,75 mm ²
Anschlussart sekundär	offene Leitungsenden
Kabelquerschnitt sekundär	0,25 mm ²
Dimmbar	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein
Leitungslänge sekundär	1500 cm
Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Ausgangsstrom [DC]	350 mA

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
11.06.2026
22:48:16

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlusschutz	ja
Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	100 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	50 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	70 °C

MAßE UND GEWICHT

Länge	74 mm
Breite	30 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	77 g

MATERIAL UND FARBE

Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

