

Wäschetrockner – Professional proLite

topLine prime / prime+



Schnell und ganz easy: Das ist die Schulthess-proLite-Collection. Sie ist wie gemacht fürs Kleingewerbe – wie beispielsweise Waschsalons – und hat alles, was sie für diese Branchen unentbehrlich macht. Mit den speziell für sie entwickelten Tools geht das Waschmitteldosieren, das Wäschewaschen und das Bezahlen der Waschleistung wie von Zauberhand. Das ist Schulthess-Magie.

Ausführungen



**topLine
prime+ TA
Carbon**
MWA1.110



**topLine
prime TA
Stone**
MWA1.109



**topLine
prime+ TC
Carbon**
MTA1.110



**topLine
prime TC
Stone**
MTA1.109



**topLine
prime+ TW
Carbon**
MQA1.110



**topLine
prime TW
Stone**
MQA1.109

Modellbezeichnung	topLine prime+ TA	topLine prime TA	topLine prime+ TC	topLine prime TC	topLine prime+ TW	topLine prime TW
Gehäusefarbe	Carbon	Stone	Carbon	Stone	Carbon	Stone
Blendenfarbe	Ink	Ink	Ink	Ink	Ink	Ink
Nennkapazität kg	8	8	8	8	8	8
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	400	400	400	400
Favoritentaste	•	•	•	•	•	•
Standard Trocknungsprogramme	•	•	•	•	•	•
Spezial Trocknungsprogrammgruppen	2 Proficlean Wetclean	2 Proficlean Wetclean	2 Proficlean Wetclean	2 Proficlean Wetclean	2 Proficlean Wetclean	2 Proficlean Wetclean

Technische Daten Wäschetrockner topLine prime / prime+

Markennamen	Schulthess		Schulthess		Schulthess	
Modellbezeichnung	topLine prime+ TA	topLine prime TA	topLine prime+ TC	topLine prime TC	topLine prime TW+	topLine prime TW
Produktnummer	MWA1.110	MWA1.109	MTA1.110	MTA1.109	MQA1.110	MQA1.109
Grunddaten						
Trocknungstechnologie	Ablufttrockner		Kondentrockner		Wärmepumpentrockner	
Höhe	cm	90	90	90	90	90
Breite	cm	63	63	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	84	84	84	84	84
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	146	146	146	146	146
Leergewicht	kg	73	88	88	88	88
Nennkapazität	kg	8	8	8	8	8
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31	36/31	36/31
Energieeffizienzklasse						
Kondensationseffizienzklasse						
Energieverbrauch pro Jahr	kWh					
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W					
Luftschallemission	dB(A)					
Gewichtete Kondensationseffizienz	%					
Durchschnittliche Kondensationseffizienz	%					
Programmdauer (Standard-Baumwollprogramm) für Energielabel						
Anschlussspannung	V	400 3N	400 3N	400 3N	400 2N	400 2N
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•	•	•
Anschlusswerte	kW	5.9	5.1	5.1	3.4	3.4
Absicherung	A	10	10	10	10	10
Anschlusskabel	mm²	3LNPE 1.5	3LNPE 1.5	3LNPE 1.5	2LNPE 1.5	2LNPE 1.5
Litze		•	•	•	•	•
T12 Stecker (230V / 10A)						
T15 Stecker (400V / 10A)						
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)						
Typ I – China Stecker (230V / 10A)						
Herstellungsland	CH		CH		CH	
Ausstattung						
LED-Trommelbeleuchtung						
Reversieren (T27 → Reversieren light)		•	•		•	
Pollenfilter						
Trocknungskorb						
ohne elektrische Heizung						
mit elektrischer Heizung		•	•		•	
Türdesign push to open						
Türdesign pull to open		•	•		•	
Türbandung rechts (Standard)	W		W		W	
Türbandung links	W		W		W	
Connectivity	O		O		O	
Connectivity mit RFID und Ethernet	O		O		O	
CRM (Card Reader Module)	O		O		O	
zusätzliche Gerätedaten						
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar