



AEG 3000 ExtractionTech Standard Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 3000 Extraction Tech Standard Dunstabzugshauben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Flachschirm-Dunstabzugshaube / 60 cm / Grau / C

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm in Grau
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen eine Möbelfront austauschbar
- Bedienung über Drucktasten
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 41
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, Optional Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, Optional Accessory
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Grau	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Anzahl der Leistungsstufen	3	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 604
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	170/440/-	EAN-Nummer	7332543805839
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	41/60/-	Nettogewicht (kg)	11.3
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	13.3
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x300
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschirmhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Absicherung (A)	Nein
Anzahl der Lampen	1	Kohleaktivfilter	Optional Accessory
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	MCFB82ST
Fluidodynamische Effizienzklasse	C	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB83PL
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75PR
		OdourClean Plus Carbon filter	Optional Accessory
		OdourClean Pro Carbon filter	Optional accessory
		EAN-Nummer	7332543805839

