



AEG Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 5000 mit ColdSense

Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.

Einbau-Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil unten / 178 x 56 cm / Schlepptür / E

Produktvorteile & Ausstattung



ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur

ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.




LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung

Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.



LED-Display: Alle Parameter im Blick

Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.

Feuchtigkeitsregler: Stelle ganz nach Bedarf die ideale Umgebung für deine Lebensmittel

Die Gemüseschublade dieses Kühlschranks ist mit speziellen Lüftungsöffnungen ausgestattet, mit denen du den Luftfeuchtigkeitsgrad im Inneren genau steuern kannst. Obst und Gemüse werden mit genau der richtigen Luftfeuchtigkeit geschützt und bleiben lange frisch und saftig.



- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Inverter Kompressor
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt
- Susseana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle
- Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen
- 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Passendes Sonderzubehör: Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Technische Daten

PNC	925 503 374	Bruttogewicht (kg)	58
EAN-Nummer	7333394060651	Nettogewicht (kg)	56
EPREL Registrierungscode	1910796	Verpackung, Höhe (mm)	1840
Energieeffizienzklasse	E	Verpackung, Breite (mm)	590
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	219	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gesamtnutzinhalt (Liter)	271	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	198	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72.7	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemissionsklasse	B	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	350
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	70
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.3	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	1200
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätehöhe (mm)	1772	Verpackungsgewicht Gummi in g	11.5
Gerätebreite (mm)	546	Herstellungsland	Italien
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	100		
Volt	220-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		

