

NEUHEIT

ASK-5030

FUNK THERMO

ABLUFTSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN

Kontrolliert Abluftgerät in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden.

- Funk-Reichweite bis zu 100 Meter (Freifeld)
- Erweiterbar mit bis zu 6 zusätzlichen Sendern (Fenster und/oder Thermo)

FENSTER-SENDER (für Dreh-Kipp-Fenster)

- **NEU** mit **KINETIK-POWER** für den Sender, d.h. es werden keine Batterien mehr benötigt.
- **Innovativer Sicherheits-Sender** ohne Magnetkontakt – keine Fehlschaltungen durch falsch montierte Magnete
- Einfache und schnelle Montage: Ankerplatte montieren. Sender aufschieben, einrasten, feinjustieren – fertig!

THERMO-SENDER (Ofenrohr)

- Thermo-Sensor, 200 cm Sensorkabel, hitzebeständig (max. Temperatur am Fühler: 800 °C)
- LED-Anzeige für Status und Batteriekontrolle

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Mechanische Umstecksicherung mit Hauptschalterfunktion



KINETIK POWER

Kinetik-Power-Technik für batterielosen Betrieb des Mini-Fenster-Senders

ASK-5030 FUNK-ABLUFTSTEUERUNG-THERMO

MODELL	ASK-5030 Funk-Abluftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Kinetik-Sender für Fenster, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung	
GERÄT (B x H x T in mm)	48 x 120 x 22 Thermo-Sender • 64 x 36 x 34 Kinetik-Mini-Sender • 60 x 125 x 90 Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 190 x 95 mm (B x H x T) • 550 g	
VE	10 Stück • 500 x 410 x 190 mm (B x H x T) • 6,0 kg	
STROMVERSORUNG	THERMO-SENDER: 2x 1,5 V Batterie AA (Batterien nicht enthalten), KINETIK-MINI-SENDER FÜR FENSTER: Mechanischer Kinetik-Generator, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070563058 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 15030