

Der ultimative Begleiter für unterwegs! Für ein entspanntes Radioerlebnis mit kristallklarem Sound und vielen Funktionen sorgt das kompakte DAB+ Radio CR-M25DAB. Das innovative ASA-Warnsystem (Automatic Safety Alert) sorgt für mehr Sicherheit, denn in Not- und Krisenfällen können verlässliche Sicherheitsmeldungen über das DAB-Radio empfangen werden. Genießen Sie Musik über Bluetooth® Audio-Streaming (V5.3) und profitieren Sie vom integrierten Akku mit genormtem USB-C Ladeanschluss für flexible Nutzung. Die Weckerfunktion mit zwei Weckzeiten und der 3,5 mm Kopfhöreranschluss bieten zusätzlichen Komfort. Das dimmbare LC-Display passt sich perfekt an jede Situation an.



DAB+ und UKW-RDS-Empfang, ASA-Warnfunktion für Not- und Krisenfälle

Uhrfunktion mit verschiedenen Weckmodi und Sleep timer

Dimmbares LC-Display

Kopfhöreranschluss (3,5mm Miniklinke)

30 Stationsspeicher mit 3 Direktzugriffstasten für DAB+ / UKW

Erhältlich in vier Farben: Mocca, Grau, Schwarz und Weiss

Bluetooth® Audio-Streaming (V5.3)

Integrierter Lithium-Ionen Akku (7,4 Wh)

CR-M25DAB-H

CR-M25DAB-H

	CR-M25DAB-H
Allgemeine Ausstattungsmerkmale	
Displaytyp	zweizeilig, Black Digit Display
Technische Daten Audio	
Spitzenleistung	1 x 3,2 Watt
Ausstattungsmerkmale Tuner	
Tuner	Yes, FM mit RDS
DAB+ Empfänger	Yes
Radio Daten System	Yes
Radio Text	Yes
PTY Programmartkennung (UKW)	Yes
ASA-Warnfunktion (Automatic Safety Alert)	Yes, Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit des ASA-Dienstes in Ihrer Region über die Website https://www.asa.radio/
PTY Programmartkennung (DAB)	Yes
Anzahl der Stationsspeichertasten	30
Wecker	Yes, Mehrfach-Alarm
Einschlafautomatik (Sleep Timer)	Yes
Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen (B x H x T)	156 x 90 x 40 mm
Gewicht (netto)	0,33 kg
Technische Daten Tuner	
UKW-Frequenzbereich	87,5 ~ 108 MHz
DAB+ Frequenzbereich	174.928 MHz ~ 239.200 MHz (Band III)
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Konfiguration	Vollbereichslautsprecher
Frontabdeckung	Nicht abnehmbar
Ausstattungsmerkmale Bluetooth-Modul	
Standard	Bluetooth Version 5.3 Klasse 2
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	Yes
AVRCP Profil	Yes
Ausgangsleistung	0 dBm
Maximale Reichweite	Über 10m (Max. Bereich kann je nach den Umweltbedingungen variieren)
Frequenzband	2.402 GHz bis 2.480 GHz
Leistungsangaben	
Max. Leistungsaufnahme	Unter 4,5 Watt
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Unter 0,8 Watt
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Betrieb	Unter 0,4 Watt
Spannungsversorgung	USB-C Adapter (AS/DC) 5V, 1A
Batterietyp	Lithium-Ionen
Spannung	3,7 Volt
Akkukapazität	2000 mAh
Energiekapazität	7,4 Wh
Akku Betriebszeit	Max. 7 Std.
Ladezeit	über Netzadapter 4Std., über USB 4Std.
Betriebstemperaturbereich	5 °C - 35 °C
Analoge Anschlüsse (Ein/Ausgänge)	
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Stereoklinke)	Yes