



## AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood®

Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood® passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Lüfter des Dunstabzugs entsprechend an.

## Produktvorteile & Ausstattung



**PowerBoost-Funktion: Extra schnelles Aufheizen**  
Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



## Ein dezentes mattschwarzes Kochfeld, das länger wie neu aussieht

Das dezente mattschwarze Finish der SaphirMatt® SE Induktionskochfelder hält dem täglichen Gebrauch stand und ist widerstandsfähiger gegen Kratzer als AEG Standard-Glaskeramikoberflächen. Mit ihrer minimalistischen Eleganz, fügt sich die matte Oberfläche perfekt in moderne Küchendesigns ein.



## Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



## DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



## PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

- 60 cm Induktions Kochfeld
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob²Hood-Funktion
- Rahmenlos
- SaphirMatt® SE - widerstandsfähiger gegen Kratzer
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- CountUp-Timer
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe. Kein Schutzboden oder extra Belüftung erforderlich.
- Glasfarbe: SaphirMatt SE

## Technische Daten

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| PNC                                              | 949 598 666               |
| EAN-Nummer                                       | 7333394139197             |
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld         |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 44                        |
| Gerätebreite (mm)                                | 580                       |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 510                       |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 560                       |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                       |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                       |
| Netzstecker                                      | Nein                      |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7200                      |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,7) kW / 21 cm      |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 1,8 (2,8) kW / 18 cm      |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm    |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 17x26,5 cm |
| Volt                                             | 220-240/400V2N            |
| Bruttogewicht (kg)                               | 11.6                      |
| Nettogewicht (kg)                                | 10.8                      |
| Verpackung, Höhe (mm)                            | 118                       |
| Verpackung, Breite (mm)                          | 678                       |
| Verpackung, Tiefe (mm)                           | 600                       |

