

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ E1DCA0AK3



A



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihalt, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihalt, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailt, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailt, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailt, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailt, Z12CP10A0 Pizzaform, emailt, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailt, Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein

Optimale Garergebnisse: CircoTherm® Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen und Braten auf bis zu 3 Ebenen.

✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Nein
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 31.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
EAN-Nummer: 4242004281696
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anschlusswert: 11200 W
Absicherung: 3*16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 281696

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ E1DCA0AK3

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
- Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung



Technische Info

- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ
E1DCA0AK3



Einbau mit einem Kochfeld.

