

UWpri 3782

Unterbaufähiger Weinschrank
zur Weintemperierung
Vinidor Selection

↑
86-92
↓



2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Touch & Swipe Display	Smart Device							

Bauart	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	106 / 0,290 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	38 ¹
Gesamtvolumen	101 l ²
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Isolierglastür
Nischenmaße in cm (H / B / T)	86-92 / 60 / mind. 58
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Holz, Kunststoff, Aluminium
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382260555

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.