

Prime



German Engineering



↑
82-88
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	197 / 0,539 kWh
Gesamtvolumen	104 l ¹
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 56,5
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT Display farbig/Touch und Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382276976

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.