

UWpri 3672

Unterbaufähiger Weinschrank
zur Weintemperierung
Vinidor Selection

↑
82-88
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	66 / 0,180 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	32 ¹
Gesamtvolumen	92 l ²
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür	Volltür
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 56,5
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
Schnittstelle	SmartDeviceBox inklusive
Material Ablageflächen	Holzborde mit Aluminiumfront
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382277034

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.