


MRTve 1511 Var. 744

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung
Performance



Brutto- / Nettorauminhalt	127/98 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/648/852
Innenmaße in mm (B/T/H)	450/430/640
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	197 kWh ²
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C ³
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	83/7
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	156/7
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	48,2/45,6 kg
EAN-Nr.	9005382293171

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

² Gemessen nach EN 16902:2016.

³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.