MFD 20/04/047

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT RoHS

Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	2,7 mm
Ø Kabel max	4,7 mm
Anzahl der Kabel	4
BxL	16,6 x 11,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
WISKA-Bestellnr.	10113959
Typ	MFD 20/04/047
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686324648
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer
als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 4 Kabel Ø 2,7 - 4,7 mm

18.05.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten