

DHR243RTJV

Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	353x85x213
Gewicht	3,4 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4
 Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah
 Ladegerät DC18RC
 Staubabsaugung DX02
 Schnellwechselfutter
 Schnellwechselfutter SDS+

Best.-Nr.:

821552-6
 197280-8 (2x)
 195584-2
 195902-4
 194079-2
 194080-7

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4
- Hocheffektiver HEPA-Filter

Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)	Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren Metall	2,5 m/s ²	Vibration Hammerbohren in Beton	13 m/s ²	Vibration Meißeln mit Seitengriff	11 m/s ²