



3-Phasen-Stromschienen

ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)

3-Phasen-Stromschiene - 90° L-Verbinder, innen - L-Verbinder innen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Typbeschreibung	L-COUPLER INTERNAL [L-Verbinder innen]
Abhängezubehör	nein [-]
Mechanisches Zubehör	nein [-]
Zubehörfarbe	Schwarz
Elektrische Kenndaten	
Elektrisches Zubehör	CCPI [90° L-Verbinder, innen]
Schaltkreis	3C [3-Phasen-Stromschiene]

Mechanische Kenndaten	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871155914153499
Bestell-Produktname	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)
EAN/UPC - Produkt	8711559141534
Bestellcode	14153499
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	5

3-Phasen-Stromschienen

SAP-Material	910502558918
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,100 kg

Abmessungsskizzen



ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)

