

# Han 16HPR-HTE-SL-M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 40 016 0413                                                                |
| Beschreibung       | Han 16HPR-HTE-SL-M40                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19400160413">https://harting.com/19400160413</a> |

## Bezeichnung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kategorie       | Gehäuse       |
| Gehäusebaureihe | Han® HPR      |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse |

## Ausführung

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Baugröße             | 16 B                               |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang               |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                  |
| Kabeleingang         | 1x M40                             |
| Verriegelungsart     | Schraubverriegelung                |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |

## Technische Kennwerte

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                                              |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur          | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP65                                              |
|                                      | IP68                                              |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653                       |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E        | 4                                                 |
|                                      | 4X                                                |
|                                      | 12                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium-Druckguss<br>korrosionsresistent |
| Oberfläche Gehäuse                     | pulverbeschichtet                          |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)                     |
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                                  |
| RoHS                                   | konform                                    |
| ELV Status                             | konform                                    |
| China RoHS                             | e                                          |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                            |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                            |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                         |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel<br>Naphthalin                       |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                 |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 520 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140129740                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |