

Mobiler Haushaltsentfeuchter

AirBlue Tower 10



Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 100 m³

- Natürliches & umweltfreundliches Kältemittel

- Einfachste Bedienung

- Integrierter Hygrostat

- Luftauslass oben

- Leicht zugänglicher 3,5 l-Tank

- Anschluss eines Permanentablaufes möglich

- Reinigbarer Filter

- Stabile Laufrollen

- Steckerfertig

Für den privaten Bereich bietet Swegon eine breite Palette an **mobilen** und **leicht zu bedienenden** Luftentfeuchtern an. Sämtliche Geräte sind **steckerfertig** und benötigen keinen größeren Installationsaufwand.



Das formschöne Modell **AirBlue Tower 10** ist besonders einfach und komfortabel zu bedienen und fügt sich aufgrund seines zeitgemäßen Designs elegant in den Raum ein. Für den Einsatz im Haushalt ist das Modell AirBlue Tower 10 definitiv die richtige Wahl.

Auf der linken und rechten Seite befinden sich zwei Eingriffe für ein leichtes Transprotieren des Entfeuchters. Selbstverständlich ist das Gerät auch mit stabilen Laufrollen ausgestattet.

Die zu entfeuchtende Raumluft wird über einen leicht zu reinigenden Luftfilter auf der Rückseite des Gerätes von Schmutz- und Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die kalte, trockene Luft über einen Wärmetauscher wiedererwärmt. Der Kondensattank fasst 3,5 l und ist über die Rückseite des Gerätes leicht zugänglich. Alternativ kann ein permanenter Wasserablauf angeschlossen werden.





Tower 10		
Entfeuchtungsleistung 30°C / 80% r.F.	l/d	20,0
Entfeuchtungsleistung 27°C / 60% r.F.	l/d	10,0
Für Raumvolumen bis ca.	m ³	100
Leistungsaufnahme 32°C / 90% r.F.	kW	0,42
Leistungsaufnahme 27°C / 60% r.F.	kW	0,32
Schalldruckpegel max. ¹⁾	dB(A)	48
Spannungsversorgung	V / ~ / Hz	230/1/50
Füllmenge Wasserbehälter	l	3,5
Abmessungen (H/B/T)	mm	618/260/260
Leergewicht	kg	13,5
Luftvolumenstrom	m ³ /h	190
Kältemittel/GWP	kgCO ₂ eq.	R290/3
Kältemittelinhalt	kg	0,06
Betriebsbereich	°C	5 bis 32
Betriebsbereich relative Feuchte	%	50 bis 99
Artikel-Nr.		2611030

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand