

NEO CEE Stecker Classic



[walther-electric.de](https://www.walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40055626



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Verschraubung
-----------------	---------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	6,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609284849
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	191 mm
Nettbreite	89 mm
Nettotiefe	76 mm

MAßZEICHNUNG



Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	60	71	75	84	84	89
b	137	160	160	191	191	191
c	53	65	65	76	76	76
d	100	124	124	146	146	146
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Stecker Classic
CEE NEO Plug Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW230506CC



FW231506SK



FW330506CC



FW431506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

