

## CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen

### CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis  
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++

#### Technische Daten

##### Produktdaten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871869658406400                          |
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718696584064                            |
| ELDAS-Nr.                       | 941152871                                |
| Anzahl pro Verpackung           | CT / 6                                   |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                        |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 88 g                                     |

##### Allgemeine Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Lichttechnologie      | LED     |
| Sockel                | E27     |
| Technischer Typ       | 3.7-60W |
| Schaltzyklen          | 50000X  |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |

##### Lichttechnische Eigenschaften

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 K        |
| Lichtfarbe                | Warmweiß (WW) |
| Farbkonsistenz            | <6            |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80            |
| Lichtstrom-Neuwert        | 370 Lm        |
| Nennlichtstrom (Nom)      | 370 Lm        |
| Lichtstrom im 90° Winkel  | 370 Lm        |
| Nennlichtausbeute (Nom)   | 100 Lm/W      |
| Lichtstärke (Nom)         | 850 cd        |
| Ausstrahlungswinkel       | 40 °          |
| Nenn-Abstrahlungswinkel   | 40 °          |

##### Elektrische Kenndaten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Äquivalente Leistung        | 60 W      |
| Ausgewiesene Lampenleistung | 3,7 W     |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz            | 50-60 Hz  |
| Startzeit                   | 0.5 s     |
| Aufwärmzeit bis 60% Licht   | 1 Sec.    |
| Leistungsfaktor (Nom)       | 0.4       |

##### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 67 ° |
|--------------------------|------|

##### Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A++         |
| Energieverbrauch             | 4 kWh/1000h |

#### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

