


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-76079

T50ROSEC4B



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, oben, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	14,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

