

# Han Q 8/0-asw-16



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 12 008 0901                                                                |
| Beschreibung       | Han Q 8/0-asw-16                                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09120080901">https://harting.com/09120080901</a> |

## Bezeichnung

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                            |
| Gehäusebaureihe     | Han-Compact®                       |
| Gehäuseart          | Sockelgehäuse                      |
| Gehäusebeschreibung | für Han-Compact® Halbverschraubung |

## Ausführung

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Baugröße             | Han-Compact®                         |
| Ausführung           | gewinkelter Kabeleingang             |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                    |
| Kabeleingang         | 1x Pg 16                             |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                           |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für industrielle Anwendungen |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

## Materialeigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
|-------------------|-------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Farbe Gehäuse                                               | RAL 9005 (tiefschwarz)                                    |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polyamid (PA)                                             |
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 9005 (tiefschwarz)                                    |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                      | V-0                                                       |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                                       |
| RoHS                                                        | konform                                                   |
| ELV Status                                                  | konform                                                   |
| China RoHS                                                  | e                                                         |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                                           |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                                           |
| REACH SVHC Stoffe                                           | ja                                                        |
| REACH SVHC Stoffe                                           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 Stoffe                            | nicht enthalten                                           |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                           |
| Nettogewicht                | 30 g                                         |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140017665                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |