



CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (Nom)	95.29 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	7-100W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Lichtstrom im 90° Winkel	667 lm
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	667 lm	Power (Rated) (Nom)	7 W
Nennlichtstrom (Nom)	667 lm	Lampenstrom (Nom)	58 mA
Lichtstärke (Nom)	1500 cd	Äquivalente Leistung	100 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nenn-Abstrahlungswinkel	40 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	1 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Nom)	0.5

CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	67 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869658408800
Bestell-Produktname	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696584088
Bestellcode	58408800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001235702
Nettogewicht (Einzeltell)	0.088 kg

Hinweise


- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

R80 220-240V 10W-100W 667lm 2700K E27 ND

Photometrische Daten



CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

