



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

| Technische Eigenschaften     |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Klimatisierung        | Nein                                                                                                                                         |
| Anreihbar                    | Ja                                                                                                                                           |
| Anzahl Packstücke            | 1                                                                                                                                            |
| Art der Lüftung              | passiv                                                                                                                                       |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                                                                                                                               |
| Ausführung Fronttür          | Glastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 5 mm)                                                                          |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür einteilig                                                                                                                           |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet                                                                                                                            |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft                                                                                                                                    |
| Kabeleinführung Dach/Boden   | Dach und Boden mit je 4 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen, umlaufend, je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte) |
| Kabeleinführung Rücktür      | 3HE Panel inkl. Bürste, Öffnung 690 x 67 mm, unten oder oben nutzbar                                                                         |
| Kategorie                    | 19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494                                                                                                    |
| Lieferumfang                 | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel    |
| Lufteinlass Boden            | Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule                                                      |
| Mit Dachblech                | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Erdung                   | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Fronttür                 | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Seitenwänden             | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Sockel                   | Nein                                                                                                                                         |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                                                                                                                                           |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten                                                                                                                             |
| PHZ austauschbar Fronttür    | Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)                                                                                                                 |
| PHZ austauschbar Rücktür     | Nein                                                                                                                                         |
| Rahmengestell                | verschraubt, komplett vormontiert                                                                                                            |
| Rastermaß                    | 482,6 mm (19 Zoll)                                                                                                                           |
| Schrankserie                 | PRO                                                                                                                                          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schutzart                       | IP20 gemäß EN60529                                 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja                                                 |
| Türanschlag wechselbar Rücktür  | Ja                                                 |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 270 °                                              |
| Türöffnungswinkel Rücktür       | 110 °                                              |
| Verpackung                      | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff                       | Stahl                                              |
| Zerlegbar                       | Ja                                                 |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.          | Bezeichnung                                                | Anzahl der<br>Höheneinheiten<br>(HE) | Breite    | Farbe   | Material<br>Fronttür | Material<br>Rücktür | Material Max.<br>Belastbarkeit | Mit<br>Sichttür | Mit vertikaler<br>Kabelführung | Tiefe     | Verriegelung der<br>Fronttür                       | Verriegelung der<br>Rücktür    | Höhe       | RAL-Nummer der<br>Türen | Anzahl<br>Türen |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| PRO-4788GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 47HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 47 HE                                | 800<br>mm | grau    | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 3-Punkt<br>Stangenschließung<br>mit Schwenkhebel   | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 2186<br>mm | 7035                    | 2               |
| PRO-4288GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 42HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 42 HE                                | 800<br>mm | grau    | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 3-Punkt<br>Stangenschließung<br>mit Schwenkhebel   | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 1963<br>mm | 7035                    | 2               |
| PRO-3388GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 33HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 33 HE                                | 800<br>mm | grau    | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 3-Punkt<br>Stangenschließung<br>mit Schwenkhebel   | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 1563<br>mm | 7035                    | 2               |
| PRO-2488GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 24HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 24 HE                                | 800<br>mm | grau    | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 1-Punkt<br>Vorreiberschließung<br>mit Schwenkhebel | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 1163<br>mm | 7035                    | 2               |
| PRO-2488TS.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 24HE,<br>800x800 mm,<br>RAL9005 | 24 HE                                | 800<br>mm | schwarz | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 1-Punkt<br>Vorreiberschließung<br>mit Schwenkhebel | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 1163<br>mm | 9005                    | 2               |
| PRO-1888GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank<br>PRO 18HE,<br>800x800 mm,<br>RAL7035 | 18 HE                                | 800<br>mm | grau    | Glas                 | Stahl               | 1000 kg                        | Ja              | Nein                           | 800<br>mm | 1-Punkt<br>Vorreiberschließung<br>mit Schwenkhebel | 2-Punkt<br>Vorreiberschließung | 896<br>mm  | 7035                    | 2               |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

