


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Leistung LED	6 W
Leistung AC	5,5 W
Leistung DC	8,1 W
Piktogrammtyp	Siebdruck
Erkennungsweite	33 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	340 mm
Breite	340 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	1,90 kg
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
Prüfsystem	ECC2

Zubehör u. Ersatzteile

AE-0640-0600-18650-LI-05	Leuchtenakku
EL.SC-PT	Prüftaster
EL.TR.ECC2-6W.V2	Ersatzelektronik
EL.W8-HAUBE-PRPLPU-2MM	Ersatzhaube
EL.WX-BASIS-ECC2	Ersatzgehäuse inkl. Elektronik
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
W5K	Kettenönsenset
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette