

RC2 Inspektionskamera

für Rohrinspektion von bis zu 50 m

Art.-Nr.: 10141



Umfangreiches Zubehör inklusive



DATEN

empfl. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10141
PREIS €	€ 608,00
KABELLÄNGE m	50 m
GEWICHT KG	4,08 kg
EAN-CODE	9120045475579
KOFFER MASSE	L 437 mm x B 405 mm x H 137 mm
MONITOR	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
BILDWINKEL	64 °
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DK, SE, NO, FI, PL, CZ, HU, RU, IS, LT, SK, SL, HR, TR. BGR

BESCHREIBUNG

Die RC2 Inspektionskamera (analog) mit Spule inkl. Monitorhalterung ist die perfekte Lösung für präzise Rohr- und Hohlrauminspektionen auf Distanzen bis zu 50 Metern. Mit 6 integrierten LEDs und einem extra großen 3,5" TFT LCD Farbdisplay liefert sie gestochen scharfe Bilder und Videos, ideal für Beweissicherung durch Foto-, Video- und Audioaufnahmen. Der robuste Edelstahl-Kamerakopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde ist mit allen Produkten mit RTG Ø 6 mm Gewinde kompatibel (GF3, RUNPOSTICKS, RP1 und Glasfaserstäbe GF4.5 - GF15) Dank IP67-Schutzklasse (Kamerakopf und Kabel) ist die Kamera staub- und wasserresistent, und der Akku hält bis zu 6 Stunden. Die RC2 Inspektionskamera ist ausschließlich mit RUNPOTEC Einschubsystemen verwendbar. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinspektionen bis zu 50 m Länge, ab einem Innendurchmesser von 14 mm (entspricht Leerrohr Ø 20 mm), für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) Mit den RUNPOSTICKS ermöglicht sie zusätzlich Hohlwandinspektionen, Überprüfungen abgehängter Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion

Lieferumfang: 1 x RC2 Inspektionskamera mit Kabel inkl. umfangreichem Zubehör siehe Bild oben

VORTEILE

- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahlkopf mit Kabel auf Spule
- Speicherfunktion/Beweissicherung (Foto (JPG), Video (AVI) und Audio)
- Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die XB Cable Roller Serie ab- oder aufgespult werden

INFORMATION

Verwendung mit:

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm

Längen: 5 - 30 m
Art.-Nr. 30027 - 30030 m
Art.-Nr. 30042 - 30043 m

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm

Art.-Nr. 10192 - 20 m
Art.-Nr. 10193 - 30 m
Art.-Nr. 10195 - 50 m

RUNPOSTICKS Schubstangensystem

Art.-Nr.: 10016 - 17-teilig
Art.-Nr.: 10020 - 19-teilig
Art.-Nr.: 10173 - 35-teilig

GF4.5 bis GF15 Glasfaserstäbe

Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 m