

## Han3A RJ45 Cat5 coupler 8p plastic



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 45 225 1107                                                                |
| Beschreibung       | Han3A RJ45 Cat5 coupler 8p plastic                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09452251107">https://harting.com/09452251107</a> |

### Bezeichnung

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder                |
| Baureihe     | RJ45                          |
| Komponente   | Doppelkupplung                |
| Beschreibung | inklusive Montagebügel Metall |

### Ausführung

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Baugröße      | 3 A                                |
| Schirmung     | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 8                                  |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                   |
|                           | 100 Mbit/s                  |
|                           | 1 Gbit/s                    |
|                           | 2,5 Gbit/s                  |
| Grenztemperatur           | -40 ... +70 °C              |
| Steckzyklen               | ≥500                        |
| Schutzart nach IEC 60529  | IP65                        |
|                           | IP67                        |

### Materialeigenschaften

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polycarbonat (PC) |
| Farbe Gehäuse                          | schwarz           |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0               |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
| PROFINET    | ja     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                     |
| Nettogewicht                | 27,667 g                                              |
| Ursprungsland               | Rumänien                                              |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                              |
| GTIN                        | 5713140059788                                         |
| eCl@ss                      | 27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC001264                                              |
| UNSPSC 24.0                 | 39121409                                              |