

## Han3M RJ45 Cat5 coupler 8p



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 45 215 1110                                                                |
| Beschreibung       | Han3M RJ45 Cat5 coupler 8p                                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09452151110">https://harting.com/09452151110</a> |

### Bezeichnung

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder                |
| Baureihe     | RJ45                          |
| Komponente   | Doppelkupplung                |
| Beschreibung | inklusive Montagebügel Metall |

### Ausführung

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Baugröße      | 3 A                                |
| Schirmung     | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 8                                  |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                   |
|                           | 100 Mbit/s                  |
|                           | 1 Gbit/s                    |
|                           | 2,5 Gbit/s                  |
| Grenztemperatur           | -40 ... +70 °C              |
| Steckzyklen               | ≥500                        |
| Schutzart nach IEC 60529  | IP65                        |
|                           | IP67                        |

### Materialeigenschaften

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Zink-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Farbe Gehäuse      | schwarz           |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
| PROFINET    | ja     |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                                     |
| Nettogewicht                 | 127 g                                                 |
| Ursprungsland                | Rumänien                                              |
| europäische Zolldtarifnummer | 85366990                                              |
| GTIN                         | 5713140059634                                         |
| eCl@ss                       | 27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert) |
| ETIM                         | EC001264                                              |
| UNSPSC 24.0                  | 39121409                                              |