

Produktabbildung | Maßzeichnung

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	43 lm
Lichtstärke	11 cd
Farbtemperatur	6452 K
CRI	72,3
Abstrahlwinkel	174,5 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	3 W
Leistung AC	6,3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0,69 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

2PW03	Pendel
2PW05	Pendel
2PW10	Pendel
AS-0320-0150-18650-LI-01	Leuchtenakku
BSKG.M	Ballschutzkorb
EASY.UP.NB-IOT.V2	IoT Addon für M-Leuchten
EL.F1-S1.LED83	LED-Leiste
EL.F1-UL.083-V2	Ersatzelektronik
EL.S1-SCHEIBE.V2	Ersatzscheibe
EL.S1.PIKTO-CLIPS	Piktogrammbefestigung
EL.SR-ADAPTER	Scheibenhalter
EL.TR-RZL-M	Ersatzelektronik
F1A	Wandausleger
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
SRE	Einbaurahmen
UB-W	Universalbaldachin
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette