

DIN-Power crimp 3,F, PL2, 2500 Rolle



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 06 000 6482
Beschreibung	DIN-Power crimp 3,F, PL2, 2500 Rolle
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09060006482

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	DIN 41612
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontakte für	DIN 41612 Bauform D
	DIN 41612 Bauform E
	DIN 41612 Bauform F
	DIN 41612 Bauform 2F
	DIN 41612 Bauform F9
	DIN 41612 Bauform MH 24+7
	DIN 41612 Bauform FM
	har-motion

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Federkontakt
Fertigungsverfahren	gestanzte Kontakte
Lieferumfang	2500 Kontakte am Band

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,5 ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 20 ... AWG 16
Aderaußendurchmesser	1,6 ... 2,8 mm
Durchgangswiderstand	≤20 mΩ
Abisolierlänge	3,5 ... 4 mm
Anforderungsstufe	2 nach IEC 60603-2



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥400
Zugfestigkeit	60 ... 135 N

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni steckseitig Ni anschlussseitig
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-2 (normergänzend)
--------	-----------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.500 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140009523
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522