

prolongateurs - pour conteneur, avec presse-étoupe




Description de l'article	
Référence	310426
EAN	4024941107105
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	3h
Tension	380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques)
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	198mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	97mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.329 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941107105
Longueur	97 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	198 mm

Données logistiques	
Poids	0,33 kg
Volume	1805,364 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941962605
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,496 kg
Volume	13588,4 ccm



3 MB 72