

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	221 mm
Gewicht	1,01 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	4500 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

1PW03	Pendel
1PW05	Pendel
1PW10	Pendel
AP-0320-0450-18650-LI-06	Leuchtenakku
DSA-M	Seilabhängung
EL.EB-PM	Prüfmagnet mit Haltestab
EL.R1-SCHEIBE	Ersatzscheibe
EL.R1-SRE-PIKTOSET-EHFBM	Piktogrammset
EL.R1-SRE-V5-PIKTOSET	Piktogrammset
EL.TR-RZL-M.V2	Ersatzelektronik
SFR-A	Wandausleger
SFR-E	Einbaurahmen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,21 m	7,30 m	3,21 m	6,98 m
2,00 m	1,60 m	5,28 m	1,39 m	4,72 m
2,50 m	3,65 m	8,57 m	3,38 m	8,57 m
2,50 m	0,97 m	4,89 m	0,88 m	4,25 m
3,00 m	3,09 m	9,63 m	1,74 m	9,63 m