

**Produktbeschreibung**

"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xLC-D, OM4, erika, Grade B"

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- 40 mm rückversetzbare Box
- Wandmontage mit separatem Wandmontageadapter möglich
- werkseitige Portkennzeichnung 1 - 24
- individuelle Beschriftung mittels Beschriftungsträgern
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)
- 4 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- vormontierte Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 12 x LC-D-Keramik-Kupplungen
- 48 LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports
- 4 x rückseitige Verschraubungsausschnitte (je 2 x M20/25, rechts/links)
- 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang
- Kabelschrägeinführung als Zubehör erhältlich
- ETSI-Montageadapter als Zubehör erhältlich
- Wandmontagehalter als Zubehör erhältlich
- schwarz (ähnlich RAL 9005)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Beschriftungsfeld	Ja
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921670439
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
19"-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	483
Breite mm	250
Höhe mm	44

Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,869
VPE Abmessung Breite mm	510
VPE Abmessung Höhe mm	55
VPE Abmessung Tiefe mm	380
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228030024, 228030106, 228030112, 228030224, 228030324, 228030624, 228031124
Zubehörartikel	228040002, 228040102, 228040202, 228040302, 228040402, 228060000, 228060100, 228060200, 228060300, 228060400, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312