

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-00659

T18R



|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen und Temperaturen bis +170 °C |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie aus E/TFE (Tefzel®) blau                                             |
| <b>Material</b>                    | Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE)                                            |
| <b>Farbe</b>                       | Blau (BU)                                                                    |
| <b>Anwendungsbereich</b>           | Hochtemperaturanwendungen                                                    |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                                |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -80 °C bis +170 °C                                                           |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V0                                                                      |
| <b>Breite (W)</b>                  | 2,5 mm                                                                       |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 22,0 mm                                                                      |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 5,0 mm                                                                       |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,2 mm                                                                       |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,00028 kg                                                                   |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 3,7 mm                                                                       |
| <b>Inhalt</b>                      | 100 ST                                                                       |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung                                                                      |
| <b>Länge (L)</b>                   | 100,0 mm                                                                     |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein                                                                         |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 80 N                                                                         |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64962                                                                       |
| <b>UV-beständig</b>                | Ja                                                                           |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt                                                                |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275                                                  |

RoHS

