




Feuchtraum-Abzweigkasten K 308 leer, 4 qmm,  
IP66, 400 V, 85x85x51 mm, grau



#### Leistungsmerkmale

Die RED Kabelabzweigkästen aus 2-Komponenten-Kunststoff sind durch ihre Schlagfestigkeit und Bruchsicherheit für die Installation im Außenbereich bestens geeignet. Sie sind aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff und unabhängig vom RAL-Farbtönen. Zudem besitzen sie eine hohe Beständigkeit gegenüber pflanzlichen und tierischen Fetten, Mineralöl, Diesel, schwachen Säuren, Lauge sowie Alkohol.

Selbstdichtende, dauerhaft elastische Durchstoßmembrane erlauben eine schnellere Kabeleinführung und ersparen so 30 % Arbeitszeit. Durch das integrierte Gewinde ist auch der Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Der gewölbte Deckel bietet 10 % mehr Platz im Gehäuse. Unverlierbare Schnellverschluss-Schrauben aus Kunststoff schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. (Gilt nicht für die 108er-Serie) Die Befestigung erfolgt über einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs.

#### DEHA-Nummer

5060179

#### Artikelnummer

2260-20-0001

#### EAN

4046725357643

#### Kennzeichnung

## Feuchtraum-Abzweigkasten K 308 leer, 4 qmm, IP66, 400 V, 85x85x51 mm, grau

### Allgemeine Daten



| Merkmale                        |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Max. Leiterquerschnitt          | 4 qmm                    |
| Form                            | quadratisch              |
| Montageart                      | Wand-/Deckenmontage      |
| Länge                           | 85 mm                    |
| Breite                          | 85 mm                    |
| Tiefe                           | 51 mm                    |
| Anreihbar                       | ja                       |
| Anzahl der Einführungen         | 8                        |
| Werkstoff                       | Kunststoff               |
| Halogenfrei                     | ja                       |
| Oberfläche                      | unbehandelt              |
| Farbe                           | grau                     |
| Schutzart (IP)                  | IP66                     |
| Ausführung Deckel               | Gewinde und Dichtmembran |
| Deckelbefestigung               | geschraubt               |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 400 V                    |
| Witterungsbeständig             | ja                       |

### Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ        | Artikelnummer | EAN           | VPE     |
|----------|------------|---------------|---------------|---------|
| 5060179  | K 308 leer | 2260-20-0001  | 4046725357643 | 5 Stück |



Humidor junction box K 308 empty, 4 qmm,  
IP66, 400 V, 85x85x51 mm, grey



#### Performance features

The RED cable junction boxes made of 2-component plastic are ideal for outdoor installation due to their impact resistance and breakage resistance. They are made of weather- and UV-resistant plastic and are independent of the RAL color. They are also highly resistant to vegetable and animal fats, mineral oil, diesel, weak acids, alkali and alcohol. Self-sealing, permanently elastic puncture membrane allows cables to be inserted more quickly, saving 30% of working time. The integrated thread also makes it possible to use cable glands without a lock nut. The curved lid offers 10% more space in the case. Captive quick-release plastic screws close the box with just a quarter turn. (Does not apply to the 108 series) It is attached using a quick-mounting bracket or internal openings outside the sealing area.

#### DEHA number

5060179

#### Item number

2260-20-0001

#### EAN

4046725357643

#### label

Humidor junction box K 308 empty, 4 qmm,  
IP66, 400 V, 85x85x51 mm, grey

## General Data

| Features                     |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Max. conductor cross section | 4 qmm                       |
| Shape                        | Square                      |
| Mounting method              | Wall-/ceiling mounting      |
| Length                       | 85 mm                       |
| Width                        | 85 mm                       |
| Depth                        | 51 mm                       |
| Tackable                     | yes                         |
| Number of inlets             | 8                           |
| Material                     | Plastic                     |
| Halogen free                 | yes                         |
| Surface protection           | Untreated                   |
| Colour                       | Grey                        |
| Degree of protection (IP)    | IP66                        |
| Cover model                  | Thread and closing membrane |
| Cover attachment             | Screwed                     |
| Rated insulation voltage Ui  | 400 V                       |
| Weatherproof                 | yes                         |

## Product pictures

## Order Data

| DEHA no | Type       | Item number  | EAN           | VPE     |
|---------|------------|--------------|---------------|---------|
| 5060179 | K 308 leer | 2260-20-0001 | 4046725357643 | 5 Piece |