

## M23 07 Female -soldered contact



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 107 2703                                                                |
| Beschreibung       | M23 07 Female -soldered contact                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151072703">https://harting.com/09151072703</a> |

### Bezeichnung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kategorie   | Einsätze               |
| Baureihe    | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal                 |
| Komponente  | Einsätze               |

### Ausführung

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Leiterplatten-Einlötanschluss                                          |
| Geschlecht    | Buchse                                                                 |
| Kontaktanzahl | 7                                                                      |
| Hinweise      | passend nur für Anbaugehäuse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 und 0307 |

### Technische Kennwerte

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bemessungsstrom        | 20 A              |
| Bemessungsspannung     | 300 V             |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV            |
| Verschmutzungsgrad     | 3                 |
| Isolationswiderstand   | $>10^{10} \Omega$ |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C   |
| Steckzyklen            | $\geq 500$        |

### Materialeigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA) |
| Farbe Einsatz     | weiß          |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte                     | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                      | vergoldet                                                       |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                       | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 5                                              |
| Nettogewicht                | 9 g                                            |
| Ursprungsland               | Deutschland                                    |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                       |
| GTIN                        | 5713140187276                                  |
| ETIM                        | EC003557                                       |
| eCl@ss                      | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |