

## M23 P Hood 7-12 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 600 0402                                                                |
| Beschreibung       | M23 P Hood 7-12 mm                                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09156000402">https://harting.com/09156000402</a> |

### Bezeichnung

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                |
| Baureihe            | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung         | Power                  |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse          |
| Gehäusebeschreibung | EMV Version            |

### Ausführung

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Baugröße         | M23                  |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung  |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +125 °C                                                                     |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand<br>IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
| Klemmbereich             | 7 ... 12 mm                                                                         |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Kupferzinklegierung |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt          |
| RoHS               | konform             |
| ELV Status         | konform             |
| China RoHS         | e                   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten      |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten      |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                   |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel       |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                  |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße                | 5                                       |
| Nettogewicht                 | 1 g                                     |
| Ursprungsland                | Deutschland                             |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                |
| GTIN                         | 5713140184244                           |
| eCl@ss                       | 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder |
| ETIM                         | EC003556                                |
| UNSPSC 24.0                  | 39121405                                |