

M23 09 Male -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 109 3001
Beschreibung	M23 09 Male -C
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09151093001

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Komponente	Einsätze

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	9
Anzahl Signalkontakte	8
Anzahl Spezialkontakte	1
Spezifikation der Spezialkontakte	Hilfskontakt
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
	8x 1 mm
	1x 2 mm

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 1,5 mm ²
Bemessungsstrom (Signal)	8 A
Bemessungsspannung (Signal)	200 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	2,5 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Bemessungsstrom Spezialkontakt	20 A
Bemessungsspannung Spezialkontakt	200 V

Technische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung Spezialkontakt	2,5 kV
Verschmutzungsgrad Spezialkontakt	3
Isationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	weiß
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	2,8 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolitarifnummer	85366990
GTIN	5713140187061
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
ETIM	EC003557



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121421
